Designed by Charlie Art_Date: 07.10.2025

asianpaints

apcolite
PREMIUM EMULSION
XTREME

Scan the QR Code
to know more

CIR-22113/2024-Deltamethrin 1.0 % SC Anti Insect Emulsion (459)

Deltamethrin 1.0 % SC Anti Insect Emulsion Paint

(Insecticidal Paint formulation)
(For Indigenous Manufacture)
(Household Insecticide)
Recommended for control of cockroaches, Housefly, Mosquitos, and ants in houses.

Chemical Composition % w/w: Active Ingredient - Deltamethrin Technical (1.00), **In active Ingredients -** Emulsion Polymer (15.00), Tetra Potassium Pyrophosphate (0.10), Titanium Dioxide (10.00), Talc (5.00), Calcium Carbonate (7.00), Magnesium Carbonate (10.50), Alumino Silicate (10.00), Hydroxy Ethyl Cellulose (0.75), Neutralizer (0.20), Nonyl Phenol Ethoxylate (0.50), Thor EW Paste (0.30), Nipacide CFX (0.20), Aqueous Solution of Polyacrylic Acid Ammonium Salt (0.80), Zinc Omadine Zoe Dispersion (0.20), Mineral Oil Based Defoamer (0.50), TMPD - Monoisobutyrate C12 (0.50), Mono Ethylene Glycol (1.50), Diethylene Glycol (0.50), DM Water (35.45), Total (100.00 %).

Recommendation: Refer Direction for use.

Good Practices relating to pesticide application techniques.

Direction of Use: Sand the surface to be painted with Asian Paints TruStar Sanding Paper 180 to remove loose particles, paint, dust, grease, or any other contamination. Wipe clean. Apply a coat of Asian Paints TruCare Interior Primer and allow to dry for 4-6 hours. Smoothen the surface with 2 coats of Asian Paints Trucare wall Putty. Allow to dry for 4-6 hours between 2 coats of putty. Sand with Asian Paints TruStar Sanding Paper 320 and wipe clean. Apply a coat of Asian Paints TruCare Interior Primer and allow to dry for 4-6 hours. Thoroughly mix the container of Apcolite Premium Emulsion Xtreme paint before use. Apply 2 uniform coat of 60 – 65 % diluted Apcolite Premium Emulsion Xtreme paint with Asian Paints TruCare brush and roller. Allow 4-6 hours of drying between two coats.

Coverage: Min 110 Sq.ft/L

Weather Condition (in general): Not Applicable.

Soil & Water (where ever applicable): Not Applicable.

Crop Stage for application: Not Applicable.

Application Technique: Refer Direction for use.

Equipment Type: Brush or Roller.

Dosage: Refer Direction for use.

Instruction for Mixing: Not Applicable.

Re-entry Period: Not Applicable.

Application Timing: Not Applicable.

Frequency: Not Applicable.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Not Applicable.

Symptoms Of Poisoning: Nervousness, anxiety, salivation lacrimation tremors and convulsions are normal symptoms of poisoning.

First Aid: 1. If ingested: if a person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness, or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote, symptomatic and supportive therapy.

Phytotoxicity: Not applicable.

Storage Condition: 1. The Package containing Apcolite Premium Emulsion Xtreme shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate cupboard (almirah) under lock and key depending upon the quantity and nature of the Apcolite Premium Emulsion Xtreme. **2.** The rooms or premises used for storing Apcolite Premium Emulsion Xtreme shall be well built, dry, well- lit and ventilated and of sufficient dimensions to prevent environmental contamination with vapor of Apcolite Premium Emulsion Xtreme.

Safety Precaution: 1. Avoid inhalation and contact with skin and eyes. While using Apcolite Premium Emulsion Xtreme do not eat, drink, and chew tobacco or smoke. **2.** Wash protective clothing after applying Apcolite Premium Emulsion Xtreme. Wash hands, face and exposed body portion with soap and water before breaks and immediately after handling the product. **3.** Store in original pack in cool, dry place away from food stuffs. **4.** Keep out of reach of children. **5.** Avoid oral contact. **6.** Prevent crawling babies from touching, licking, and eating the wet or dry Apcolite Premium Emulsion Xtreme.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of using Apcolite Premium Emulsion Xtreme and operators to disposed packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. **2.** The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. **3.** The packages shall be broken and buried away from habitation.

Cautionary statement: 1. It is for household purpose, not to be used for Insect other than specified on this label and leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. **3.** Highly toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. **4.** It is toxic to honeybees.

Risk Mitigation measures linked to risk assessment for environment: 1. Do not wash the contaminated material under tap water. **2.** As appropriate plastic sheet must protect the ground during application. **3.** The applicator must wear a disposable protective equipment (Gloves and protective clothing) **4.** Treated surfaces (Walls and ceiling) must not be cleaned with water. If occasional washing occurs, do not drain off the washing water in sewage disposal system. **5.** Use an independent recovery system for contaminated recovery system for contaminated waters and aqueous sludge from paint during the equipment cleaning. **6.** Do not discharge unused products, aqueous sludge from paint and rinsing waters, on the ground, into water courses, into pipes (Sink, toilets..) nor down the drains.

Safety Pictograms:

Environment Hazard

Manufactured By: ASIAN PAINTS LIMITED.

Regd Office: ASIAN PAINTS LIMITED, 6A and 6B, Shantinagar, Santacruz East, Mumbai 40055, Maharashtra, India.

Factory Address: ASIAN PAINTS LIMITED, Plot no.1, IMT HSIIDC, Sector 30B, R ohtak, Haryana 124021.

Consumer Care: ASIAN PAINTS LIMITED, 6A and 6B, Shantinagar, Santacruz East, Mumbai 40055, Maharashtra, India. For feedback/complaints, write to the Customer Centricity Manager at above address or call 1800-209-5678 or email to customercare@asianpaints.com

---

डेल्टामेथ्रिन 1.0% इससि कीट विरोधी इमल्शन रंग

(कीटनाशक पेंट निर्माण)
(स्वदेशी निर्माण के लिए) (घरेलू कीटनाशक)
घरों में तिलचट्टे, घरेलू मक्खी, मच्छरों और चींटियों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित।

रासायनिक संरचना % w/w:
सक्रिय घटक - डेल्टामेथ्रिन तकनीकी (१.००), **निष्क्रिय घटक में -** इमल्शन पॉलिमर (१५.००), टेट्रा पोटेशियम पाइरोफॉस्फेट (०.१०), टाइटेनियम डाइऑक्साइड (१०.००), टाल्क (५.००), कैल्शियम कार्बोनेट (७.००), मैग्नीशियम कार्बोनेट (१०.५०), एलुमिनो सिलिकेट (१०.००), हाइड्रॉक्सी इथाइल सेल्युलोज (०.७५), न्यूट्रलाइज़र (०.२०), नोनिल फिनॉल इथॉक्सीलेट (०.५०), थोर इडब्लू पेस्ट (०.३०), निपासाइड सीएफएक्स (०.२०), एक्वेयस सलूशन ऑफ़ पॉलीऐक्रेलिक एसिड अमोनियम साल्ट (०.८०), जिंक ओमाडाइन ज़ो फैलाव (०.२०), खनिज तेल आधारित डीफोमर (०.५०), टीएमपीडी-मोनोइसोब्यूटाइरेट सी१२ (०.५०), मोनो इथाइलीन ग्लाइकॉल (१.५०), डाइएथाईलीन ग्लाइकोल (०.५०), डीएम पानी (३५.४५), कुल (१००.०० %)।

सिफ़ारिश: उपयोग के लिए दिशा-निर्देश देखें

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास।

उपयोग की दिशा: ढीले कण, पेंट, धूल, ग्रीस या किसी अन्य संदूषण को हटाने के लिए एशियन पेंट्स ट्रूस्टार सैंडिंग पेपर 180 से पेंट की जाने वाली सतह को हटा दें। पोछ के साफ़। एशियन पेंट्स ट्रूकेयर इंटीरियर प्राइमर का एक कोट लगाएं और 4-6 घंटे तक सूखने दें। एशियन पेंट्स ट्रूकेयर वॉल पुट्टी के 2 कोट लगाकर सतह को चिकना करें। पोटीन के 2 कोटों के बीच 4-6 घंटे तक सूखने दें। एशियन पेंट्स ट्रूस्टार सैंडिंग पेपर 320 से निकालें और साफ करें। एशियन पेंट्स ट्रूकेयर इंटीरियर प्राइमर का एक कोट लगाएं और 4-6 घंटे तक सूखने दें। उपयोग से पहले एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम पेंट के कंटेनर को अच्छी तरह मिलाएं। एशियन पेंट्स ट्रूकेयर ब्रश और रोलर के साथ 60 - 65% पतला एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम पेंट के 2 समान कोट लगाएं। दो कोटों के बीच 4-6 घंटे सूखने दें।

कवरेज: न्यूनतम 110 वर्ग फीट/लीटर

मौसम की स्थिति (सामान्यतः): लागू नहीं।

मिट्टी एवं पानी (जहां भी लागू हो): लागू नहीं।

आवेदन के लिए फसल चरण: लागू नहीं।

अनुप्रयोग तकनीक: उपयोग के लिए दिशा-निर्देश देखें।

उपकरण प्रकार: ब्रश या रोलर।

खुराक: उपयोग के लिए दिशा-निर्देश देखें।

मिश्रण के लिए निर्देश: लागू नहीं।

पुनः प्रवेश अवधि: लागू नहीं।

आवेदन का समय: लागू नहीं।

आवृत्ति: लागू नहीं।

चरण जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए: लागू नहीं।

विषाक्तता के लक्षण:
घबराहट, चिन्ता, लार टपकना, कंपकंपी और ऐंठन विषाक्तता के सामान्य लक्षण हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. अगर निगल लिया जाए: अगर व्यक्ति होश में है और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। **2. साँस लेने पर:** रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। **3. त्वचा के संपर्क के मामले में:** शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। **4. आंखों के संपर्क के मामले में:** कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से धो लें। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विषरोधक औषधि चिकित्सा: कोई विशिष्ट कीटनाशक मारक नहीं, लक्षणात्मक रूप से और सहायक चिकित्सा के साथ इलाज करें।

फाइटोटॉक्सिसिटी: लागू नहीं।

गोदाम की स्थिति: 1. एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों या परिसर से दूर अलग कमरे या परिसर में संग्रहित किया जाएगा या एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम की मात्रा और प्रकृति के आधार पर ताले और चाबी के नीचे अलग अलमारी (अलमारी) में रखा जाएगा। **2.** एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर अच्छी तरह से निर्मित, सूखे, अच्छी तरह से रोशनी वाले और हवादार होने चाहिए और एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम के वाष्प के साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त आयाम वाले होने चाहिए।

सुरक्षा सावधानी: 1. साँस लेने से बचें और त्वचा और आँखों से संपर्क करें। एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम का उपयोग करते समय तंबाकू या धूम्रपान न खाएं, न पिएं और न ही चबाएं। **2.** एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम लगाने के बाद सुरक्षात्मक कपड़ों को धो लें। ब्रेक से पहले और उत्पाद को संभालने के तुरंत बाद हाथ, चेहरा और शरीर के खुले हिस्से को साबुन और पानी से धोएं। **3.** मूल पैक में खाद्य सामग्री से दूर ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें। **4.** बच्चों की पहुंच से दूर रखें। **5.** मौखिक संपर्क से बचें। **6.** रेंगने वाले शिशुओं को गीले या सूखे एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम को छूने, चाटने और खाने से रोकें।

प्रयुक्त कंटेनर का निपटान: 1. विनिर्माताओं, एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्सट्रीम के फॉर्म्युलेटरों और ऑपरेटरों का यह कर्तव्य होगा कि वे पैकेजों का निपटान करें या अतिरिक्त सामग्री और धुलाई सुरक्षित तरीके से करें ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण को रोका जा सके। **2.** उपयोग किए गए पैकेजों को उनके पुन: उपयोग को रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। **3.** पैकेटों को तोड़कर बस्ती से दूर गाड़ दिया जाएगा।

सावधानी कथन: 1. यह घरेलू उपयोग के लिए है, इसका उपयोग इस लेबल और लीफलेट पर बताए गए कीड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 2. उपयोग के बाद लीफलेट पर दिए गए निर्देश के अनुसार कंटेनर को नष्ट कर दें। **3.** यह मछली और जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषैला है, इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास नहीं किया जाना चाहिए। **4.** यह मधुमक्खियों के लिए विषैला है।

पर्यावरण के जोखिम मूल्यांकन से जुड़े जोखिम निवारण उपाय: 1. दूषित सामग्री को नल के पानी के नीचे न धोएं। **2.** उपयोग के दौरान जमीन को प्लास्टिक शीट से सुरक्षित रखना चाहिए। **3.** इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक उपकरण (दस्ताने और सुरक्षात्मक कपड़े) पहनने चाहिए। **4.** उपचारित सतहों (दीवारों और छत) को पानी से साफ नहीं करना चाहिए। यदि कभी-कभी धोना आवश्यक हो, तो उस पानी को सीवेज निपटान प्रणाली में न बहाएं। **5.** उपकरणों की सफाई के दौरान पेंट से निकले दूषित पानी और कीचड़ के लिए एक अलग रिकवरी प्रणाली का उपयोग करें। **6.** अप्रयुक्त उत्पादों, पेंट से निकले पानी वाले कीचड़ और धुलाई के पानी को जमीन पर, जल-धाराओं में, पाइपों (जैसे सिंक, शौचालय आदि) में, या नालियों में न बहाएं।

खतरा चित्रलेख:

पर्यावरण के लिए खतरा

निर्माता : एशियन पेंट्स लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: एशियन पेंट्स लिमिटेड, 6A और 6B, शांतिनगर, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई 40055, महाराष्ट्र, भारत।

फ़ैक्ट्री का पता: एशियन पेंट्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 1, आईएमटी एचएसआईआईडीसी, सेक्टर 30B, रोहतक, हरियाणा 124021.

ग्राहक सेवा विवरण: एशियन पेंट्स लिमिटेड, 6A और 6B, शांतिनगर, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई 40055, महाराष्ट्र, भारत। सुझावों/शिकायतों के लिए, ऊपर दिए गए पते पर ग्राहक केंद्रितता प्रबंधक को लिखें या 1800-209-5678 पर कॉल करें या customercare@asianpaints.com पर ईमेल करें।

डेल्टामेथ्रिन 1.0 % एससी कीटक-विरोधी (इन्सेक्टशील्ड) इमल्शन पेंट

(कीटकनाशक पेंट फॉर्म्युलेशन) (स्वदेशी उत्पादनासाठी) (घरगुती वापरासाठी कीटकनाशक) घरांतील झुरळे, घरमाशी, डास आणि मुंग्या यांचे नियंत्रण करण्यासाठी शिफारस केली जाते.

रासायनिक रचना % w/w: सक्रिय घटक - डेल्टामेथ्रिन टेक्निकल (1.00), **निष्क्रिय घटक -** इमल्शन पॉलिमर (15.00), टेट्रा पोटॅशियम पायरोफॉस्फेट (0.10), टायटॅनियम डायऑक्साइड (10.00), टाल्क (5.00), कॅल्शियम कार्बोनेट (7.00), मॅग्नेशियम कार्बोनेट (10.50), ॲल्युमिनो सिलिकेट (10.00), हायड्रॉक्सी एथिल सेल्युलोज (0.75), न्यूट्रलायझर (0.20), नोनिल फिनॉल इथॉक्सिलेट (0.50), थोर ईडब्ल्यू पेस्ट (0.30), निपॅसाइड सीएफएक्स (0.20), पॉलीॲक्रिलिक ॲसिड अमोनियम सॉल्टचे एक्विअस सोल्यूशन (0.80), झिंक ओमाडीन झो डिस्पर्शन (0.20), मिनरल ऑइल बेस्ड डिफोमर (0.50), टीएमपीडी - मोनोआइसोब्यूटायरेट C12 (0.50), मोनो एथिलीन ग्लायकोल (1.50), डायएथिलीन ग्लायकोल (0.50), डीएम वॉटर (35.45), एकूण (100.00 %).

शिफारस: वापरासाठी दिशानिर्देश पहा.

कीटकनाशक वापर तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती.

वापरण्याची पद्धत:
पेंट लावायच्या पृष्ठभागावर एशियन पेंट्स ट्रूस्टार सँडिंग पेपर 180 ने घासून सैल कण, जुना पेंट, धूळ, ग्रीस किंवा इतर कोणतेही दूषित घटक काढून टाका. स्वच्छ कपड्याने पृष्ठभाग पुसून घ्या. एशियन पेंट्स ट्रूकेअर इंटीरियर प्राइमर चा एक कोट लावा आणि 4 ते 6 तास कोरडा होऊ द्या. त्यानंतर, एशियन पेंट्स ट्रूकेअर वॉल पुट्टीचे 2 कोट लावून पृष्ठभाग गुळगुळीत करा. पुट्टीच्या दोन कोटांमध्ये 4 ते 6 तास सुकण्यासाठी अंतर द्या. नंतर एशियन पेंट्स ट्रूस्टार सँडिंग पेपर 320 ने पृष्ठभाग हलक्या हाताने घासा आणि स्वच्छ पुसा. त्यानंतर एशियन पेंट्स ट्रूकेअर इंटीरियर प्रायमरचा एक कोट लावा आणि 4 ते 6 तास कोरडे होऊ द्या. ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम पेंट वापरण्यापूर्वी डब्यातील पेंट नीट मिसळा. एशियन पेंट्स ट्रूकेअर ब्रश किंवा रोलर वापरून 60 – 65% पाण्यात मिसळून केलेल्या ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम पेंट चे 2 समप्रमाणात कोट लावा. दोन कोटांमध्ये 4 ते 6 तास कोरडे होण्यासाठी वेळ द्या.

कव्हरेज: किमान 110 चौ.फुट/लि

हवामानाची स्थिती (सामान्यत:): लागू नाही.

माती आणि पाणी (जेथे लागू असेल तेथे): लागू नाही.

लागू करण्यासाठी पिकाचा टप्पा: लागू नाही.

लागू करण्याच्या पद्धती: वापरासाठी दिशानिर्देश पहा.

उपकरणांचा प्रकार: ब्रश किंवा रोलर.

मात्रा: वापरासाठी दिशानिर्देश पहा.

मिश्रणासाठी सूचना: लागू नाही.

पुन्हा प्रवेश कालावधी: लागू नाही.

लागू करण्याची वेळ: लागू नाही.

वारंवारता: लागू नाही.

पीकांवर कीटकनाशके लागू करू नये असे टप्पे: लागू नाही.

विषबाधेची लक्षणे:
अस्वस्थता, घाबरणे, लाळ येणे, थरथरणे आणि आकडी येणे ही विषबाधेची सामान्य लक्षणे आहेत.

प्रथमोपचार: 1. जर सेवन केले असेल तर: जर ती व्यक्ती जागृत आणि शुद्धीत असेल तर तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि एक किंवा दोन ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुद्ध झालेल्या व्यक्तीला तोंडाद्वारे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपस्थित डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलट्या करण्यास प्रवृत्त करू नका. **2. जर श्वासाद्वारे आत गेले असेल तर:** रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराचे तापमान सांभाळा. रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास अडचण येत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **3. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास:** केस आणि नखांसह प्रभावित शरीराचा भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने पूर्णपणे धुवा. जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिली तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी ते साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. **4. डोळ्यांसोबत संपर्क आल्यास:** किमान 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने डोळे हळूवार धुवा. जर वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया (प्रकाश सहन न होणे) सुरूच राहिले तर डोळ्यांच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

प्रतिविष: विशिष्ट प्रतिविष / उतारा नाही. लक्षणात्मक आणि सहाय्यक उपचार करावे.

फायटोटॉक्सिसिटी: लागू नाही.

साठवणुकीची स्थिती: 1. ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीमचे पॅकेज स्वतंत्र खोलीत किंवा इतर वस्तू साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोलीपासून दूर असलेल्या जागेत साठवावे किंवा ते ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीमच्या प्रमाण आणि स्वरूपानुसार पॅकेज स्वतंत्र कपाटात (अलमारीत) कुलूप लावून ठेवावे. **2.** ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम साठवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोली किंवा जागा मजबूत बांधलेली, कोरडी, नीट प्रकाशयुक्त व हवेशीर असावी आणि पुरेशा आकारमानाची असावी, जेणेकरून ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीमच्या वाष्पामुळे पर्यावरण प्रदूषण होणार नाही.

सावधगिरीचे उपाय: 1. श्वासावाटे घेतले जाणे तसेच त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळावा. ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम वापरत असताना खाणे, पिणे, तंबाखू चघळणे किंवा धूम्रपान करू नये. **2.** ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम वापरल्यानंतर संरक्षणात्मक कपडे धुवावेत. तसेच ब्रेकपूर्वी आणि उत्पादन हाताळल्यानंतर तात्काळ हात, चेहरा व उघड्या त्वचेचा भाग साबण व पाण्याने धुवावा. **3.** अस्सल मूळ पॅकमध्ये थंड, कोरड्या जागी अन्नपदार्थांपासून दूर साठवून ठेवा. **4.** मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवा. **5.** मौखिक संपर्क टाळा. **6.** रेंगाळणाऱ्या बाळांना ओले किंवा कोरडे ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम स्पर्श करण्यापासून, चाटण्यापासून आणि खाण्यापासून रोखा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: 1. ॲपकोलाइट प्रीमियम इमल्शन एक्स्ट्रीम वापरणाऱ्या उत्पादक, मिश्रण करणारे व ऑपरेटर यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी उरलेले साहित्य, रिकाम्या पॅकेजेस व धुण्यासाठी वापरलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने टाकावे, जेणेकरून पर्यावरण किंवा जलप्रदूषण होणार नाही. **2.** वापरलेले पॅकेजेस बाहेर उघड्यावर सोडू नयेत, जेणेकरून त्यांचा गैरवापर किंवा पुन्हा वापर होणार नाही. **3.** हे पॅकेट्स तोडून घरापासून दूर पुरले जावेत.

खबरदारीच्या सूचना: 1. हे फक्त घरगुती वापरासाठी आहे. या लेबल व पत्रकात नमूद केलेल्या कीटकांव्यतिरिक्त इतर कीटकांवर वापरू नये. 2. पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. **3.** माशांसाठी व जलचरांसाठी अतिशय विषारी आहे, त्यामुळे जलसाठ्याजवळ, मत्स्यपालन किंवा जलीय जीवांच्या पालनाजवळ वापरू नये. **4.** मधमाशांसाठी विषारी आहे.

पर्यावरणासाठी जोखमीच्या मूल्यांकनाशी संबंधित जोखीम कमी करण्याची उपाययोजना: 1. नळाच्या पाण्याखाली दूषित पदार्थ धुवू नका. **2.** वापराच्या वेळी जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य प्लास्टिक शीटचा वापर करावा. **3.** काम करणाऱ्या व्यक्तीने एकदाच वापरता येणारे संरक्षक उपकरण (हातमोजे व संरक्षक कपडे) घालणे आवश्यक आहे. **4.** प्रक्रिया केलेले पृष्ठभाग (भिंती व छत) पाण्याने स्वच्छ करू नये. अधूनमधून धुण्याची वेळ आल्यास, ते पाणी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रणाली मध्ये सोडू नये. **5.** उपकरणांची स्वच्छता करताना रंगामुळे तयार झालेले दूषित पाणी व पाण्यातील चिखल गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र रिकव्हरी सिस्टमचा वापर करावा. **6.** न वापरलेले उत्पादन, रंगामुळे तयार झालेला पाण्यातील चिखल किंवा धुण्याचे पाणी जमिनीवर, पाण्याच्या स्रोतांमध्ये, पाईपमध्ये (सिंक, शौचालय इ.) किंवा नाल्यात सोडू नये.

सुरक्षा चित्रे:

पर्यावरणाचा धोका

उत्पादन: एशियन पेंट्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: एशियन पेंट्स लिमिटेड, 6ए आणि 6बी, शांतिनगर, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई 40055, महाराष्ट्र, भारत.

कारखाना: एशियन पेंट्स लिमिटेड, प्लॉट क्र. 1, आय.एम.टी. एचएसआयआयडीसी, सेक्टर 30 बी, रोहतक, हरियाणा 124021.

मार्केटिंग आणि कंझ्युमर केअर: एशियन पेंट्स लिमिटेड, 6ए आणि 6बी, शांतिनगर, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई 40055, महाराष्ट्र, भारत. अभिप्राय/तक्रारींसाठी, वर दिलेल्या पत्त्यावर कस्टमर सेंट्रिसिटी मॅनेजरला लिहा किंवा 1800-209-5678 या क्रमांकावर कॉल करा किंवा customercare@asianpaints.com या ईमेलवर मेल करा.

ડેલ્ટામેથ્રિન 1.0 % એસસી કીટ વિરોધી ઇમલ્શન રંગ

(જંતુનાશક રંગ નિર્માણ) (સ્વદેશી ઉત્પાદન માટે) (ઘરગથ્થુ જંતુનાશક) ઘરમાં વંદા, માખી, મચ્છર અને કીડીઓના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

રાસાયણિક રચના % w/w: સક્રિય ઘટક - ડેલ્ટામેથ્રિન તકનીકી (1.00), **સક્રિય ઘટકોમાં -** ઇમલ્શન પૉલિમર (15.00), ટેટ્રા પોટેશિયમ પાયરોફૉસ્ફેટ (0.10), ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ (10.00), ટાલ્ક (5.00), કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ (7.00), મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ (10.50), એલ્યુમિનો સિલિકેટ (10.00), હાઇડ્રોક્સી ઇથાઇલ સેલ્યુલોઝ (0.75), ન્યૂટ્રલાઇઝર (0.20), નોનિલ ફિનોલ ઇથોક્સીલેટ (0.50), થોર ઇડબ્લ્યૂ પેસ્ટ (0.30), નિપાસાઇડ સીએફએક્સ (0.20), પોલિએક્રેલિક એસિડ એમોનિયમ સોલ્ટનું જલીય દ્રાવણ (0.80), ઝિંક ઓમાડાઇન ઝો વિભાજન (0.20), ખનિજ તેલ આધારિત ડિફોમર (0.50), ટીએમપીડી - મોનોઇસોબ્યુટાયરેટ સી12 (0.50), મોનો ઇથાઇલિન ગ્લાયકોલ (1.50), ડાયઇથાઇલિન ગ્લાયકોલ (0.50), ડીએમ પાણી (35.45), કુલ (100.00 %).

ભલામણ: ઉપયોગ માટે દિશાનિર્દેશનો સંદર્ભ લો.

જંતુનાશકના ઉપયોગની તકનીકો સંબંધિત સારી પ્રેક્ટિસ.

ઉપયોગની રીત:
રંગવાની સપાટીને એશિયન પેઇન્ટ્સ ટ્રુસ્ટાર સેન્ડિંગ પેપર 180 વડે ઘસો જેથી છૂટા કણો, પેઇન્ટ, ધૂળ, ગ્રીસ અથવા અન્ય કોઈ પણ ગંદકી દૂર થાય. લૂછીને સાફ કરો. એશિયન પેઇન્ટ્સ ટુકેર ઇન્ટિરિયર પ્રાઇમરનો કોટ લગાવો અને 4-6 કલાક સુધી સૂકવવા દો. એશિયન પેઇન્ટ્સ ટુકેર વૉલ પુટ્ટીના 2 કોટ્સ વડે સપાટીને લીસી કરો. પુટ્ટીના 2 કોટ વચ્ચે 4-6 કલાક સુધી સૂકવવા દો. એશિયન પેઇન્ટ્સ ટ્રુસ્ટાર સેન્ડિંગ પેપર 320 વડે ઘસો અને સાફ કરો. એશિયન પેઇન્ટ્સ ટુકેર ઇન્ટિરિયર પ્રાઇમરનો કોટ લગાવો અને 4-6 કલાક સુધી સૂકવવા દો. ઉપયોગ કરતા પહેલાં એપ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમ પેઇન્ટના કન્ટેનરને સારી રીતે મિક્સ કરો. એશિયન પેઇન્ટ્સ ટુકેર બ્રશ અને રોલર વડે 60-65 % પાતળા એપ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમ પેઇન્ટના 2 એકસમાન કોટ લગાવો. બે કોટ વચ્ચે 4-6 કલાક સૂકવવા દો.

કવરેજ: ઓછામાં ઓછા 110 Sq.ft/L

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): લાગુ પડતું નથી.

માટી અને પાણી (જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં): લાગુ પડતું નથી.

ઉપયોગ માટે પાકનો તબક્કો: લાગુ પડતું નથી.

ઉપયોગની રીત: ઉપયોગ માટે દિશાનિર્દેશનો સંદર્ભ લો.

સાધનોનો પ્રકાર: બ્રશ અથવા રોલર.

માત્રા: ઉપયોગ માટે દિશાનિર્દેશનો સંદર્ભ લો.

મિશ્રણ માટેની સૂચના: લાગુ પડતું નથી.

પુન:પ્રવેશ સમયગાળો: લાગુ પડતું નથી.

ઉપયોગનો સમય: લાગુ પડતું નથી.

આવૃત્તિ: લાગુ પડતું નથી.

કયા તબક્કા દરમિયાન કોઈ પણ પાક પર જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં: લાગુ પડતું નથી.

ઝેરના લક્ષણો: ગભરાટ, ચિંતા, લાળ નીકળવી, ધ્રુજારી અને આંચકી એ ઝેરના સામાન્ય લક્ષણો છે.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. જો ગળી જાવ તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સજાગ હોય, તો તેના મોંને પાણીથી ધોઈ નાખો અને તેને 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. જ્યાં સુધી ચિકિત્સક દ્વારા સલાહ ન આપવામાં આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવશો નહીં. **2. જો શ્વાસ દ્વારા અંદર લેવામાં આવે તો:** દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરનું તાપમાન માપો. જો દર્દી શ્વાસ ન લેતા હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય, તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો, ચિકિત્સકની સલાહ લો. **3. ચામડીના સંપર્કના આવે તેવા કિસ્સામાં:** શરીરના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો, જેમાં વાળ અને નખની નીચેનો ભાગ પણ સામેલ છે. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. બધા દૂષિત કપડાં કાઢી નાખવા જોઈએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલાં સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવા જોઈએ. **4. આંખના સંપર્કના આવે તેવા કિસ્સામાં:** પુષ્કળ પાણીથી ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ સુધી હળવા હાથે આંખને ધોતાં રહો. જો દુખાવો, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે, તો આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.

વિષ નાશક દવા: કોઈ ચોક્કસ વિષ નાશક દવા નથી, લક્ષણાત્મક રીતે અને સહાયક ઉપચાર વડે સારવાર કરો.

ફાયટોટૉક્સિસિટી: લાગુ પડતું નથી.

સંગ્રહની શરતો: 1. એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમનું પૅકેજ અન્ય વસ્તુઓ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ રૂમ અથવા જગ્યામાં રાખવું જોઈએ અથવા એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમની માત્રા અને પ્રકૃતિના આધારે તાળું અને ચાવીવાળા અલગ કબાટમાં તાળું લગાવીને રાખવું જોઈએ. **2.** એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો રૂમ અથવા જગ્યા સારી રીતે બનાવેલા, સૂકા, સારી રીતે પ્રકાશિત અને હવાની અવરજવરવાળા હોવા જોઈએ અને એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમના વરાળથી પર્યાવરણીય દૂષણને રોકવા માટે પૂરતા કદના હોવા જોઈએ.

સલામતીની સાવચેતી: 1. શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો અને ત્વચા તથા આંખોના સંપર્કમાં ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમાકુ કે ધૂમ્રપાન ખાવું, પીવું અને ચાવવું નહીં. **2.** એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમ લગાવ્યા પછી સુરક્ષા માટેનાં કપડાં ધોઈ લો. બ્રેક લેતા પહેલાં અને ઉત્પાદનને હાથ લગાવ્યા પછી તરત જ હાથ, ચહેરો અને શરીરના ખુલ્લા ભાગને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો. **3.** ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર ઠંડી, સૂકી જગ્યાએ મૂળ પૅકેજમાં રાખો. **4.** બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો. **5.** મૌખિક સંપર્ક ટાળો. **6.** ભાખોડિયાં ભરતા બાળકોને ભીના કે સૂકા એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમને સ્પર્શ કરવાથી, ચાટવાથી અને ખાવાથી રોકો.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ: 1. એફ્કોલાઇટ પ્રીમિયમ ઇમલ્શન એક્સ્ટ્રીમનો ઉપયોગ કરતા ઉત્પાદકો, ફૉર્મ્યુલેટર્સ અને ઑપરેટરોની જવાબદારી રહેશે કે તેઓ પૅકેજ અથવા વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ કરે અને તેને સુરક્ષિત રીતે ધુએ જેથી પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ અટકાવી શકાય. **2.** વપરાયેલા પૅકેજને બહાર રાખવા જોઈએ નહીં જેથી તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં ન આવે. **3.** પૅકેજને તોડીને રહેણાંક વિસ્તારથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.

ચેતવણી આપતું નિવેદન: 1. તે ઘરગથ્થુ હેતુ માટે છે, આ લેબલ અને પત્રિકામાં ઉલ્લેખિત સિવાયના જંતુઓ માટે ઉપયોગ ન કરવો. 2. પત્રિકાના નિર્દેશન મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. **3.** માછલી, જળચર જીવો માટે ખૂબ ઝેરી છે તેથી તેનો ઉપયોગ જળાશયો, જળચરઉછેર અથવા મત્સ્યઉછેરની નજીક થવો જોઈએ નહીં. **4.** તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે.

પર્યાવરણ માટે જોખમ મૂલ્યાંકન સાથે સંકળાયેલાં જોખમ નિવારણ પગલાં:
1. દૂષિત સામગ્રીને નળના પાણી હેઠળ ન ધોવી. **2.** યોગ્ય હોય તે મુજબ, જંતુનાશકના છંટકાવ દરમિયાન પ્લાસ્ટિક શીટનો ઉપયોગ કરીને જમીનને સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ. **3.** જંતુનાશકનો છંટકાવ કરનારે ડિસ્પોઝેબલ સુરક્ષાત્મક સાધનો (મોજાં અને સુરક્ષાત્મક કપડાં) પહેરવા જોઈએ. **4.** જંતુનાશકનો છંટકાવ કરેલી સપાટીઓ (દિવાલો અને છત)ને પાણીથી સાફ ન કરવી જોઈએ. જો ક્યારેક ધોવાની જરૂર પડે, તો સપાટીઓ ધોયા પછી નીકળતું ગંદુ પાણી ગટરમાં ન છોડો. **5.** સાધનોની સફાઈ દરમિયાન દૂષિત પાણી અને પેઇન્ટમાંથી નીકળતા જલીય કાદવ માટેની દૂષિત રિકવરી સિસ્ટમ માટે સ્વતંત્ર રિકવરી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો. **6.** ઉપયોગમાં ન લેવાયેલા ઉત્પાદનો, જ્યાઓ ધોયા પછી નીકળતું ગંદા પાણી અને પેઇન્ટના જલીય કાદવને જમીન પર, જળાશયોમાં, પાઇપ (સિંક, શૌચાલયો..), ગટરમાં ન છોડો.

સલામતી ચિત્ર:

પર્યાવરણીય જોખમ

ઉત્પાદક: એશિયન પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ.

રજિસ્ટર ઑફિસ: એશિયન પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ, 6A અને 6B, શાંતિનગર, સાંતાક્રુઝ ઇસ્ટ, મુંબઈ 40055, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

ફેક્ટરીનું સરનામું: એશિયન પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ, પ્લોટ નંબર 1, IMT HSIIDC, સેક્ટર 30B, રોહતક, હરિયાણા 124021.

માર્કેટિંગ કરનાર અને ગ્રાહક સેવા: એશિયન પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ, 6A અને 6B, શાંતિનગર, સાંતાક્રુઝ ઇસ્ટ, મુંબઈ 40055, મહારાષ્ટ્ર, ભારત. પ્રતિસાદ/ફરિયાદો માટે, ઉપરના સરનામે કસ્ટમર કેર મેનેજરને લખો અથવા 1800-209-5678 પર કૉલ કરો અથવા customercare@asianpaints.com પર ઇમેઇલ કરો.

ডেল্টামেথ্রিন 1.0 % SC পতঙ্গ রোধী ইমালশন রঙ

(কীটনাশক রঙের প্রস্তুতপ্রণালী)
(স্থানীয় উৎপাদনের জন্য)
(বাড়িতে ব্যবহারের কীটনাশক)
বাড়িতে আরশোলা, মশা, মাছি আর পিঁপড়ের উপদ্রব কমাতে এটা খুব ভালো কাজ করে।

রাসায়নিক গঠন % w/w: সক্রিয় উপাদান - ডেল্টামেথ্রিন টেকনিক্যাল (1.00), **সক্রিয় উপাদানে -** ইমালশন পলিমার (15.00), টেট্রা পটাশিয়াম পাইরোফসফেট (0.10), টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (10.00), ট্যাল্ক (5.00) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (7.00), ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট (10.50), অ্যালুমিনো সিলিকেট (10.00), হাইড্রক্সি ইথাইল সেলুলোজ (0.75), নিউট্রালাইজার (0.20), ননিল ফেনল ইথক্সিলেট (0.50), থর EW পেস্ট (0.30), নিপাসাইড CFX (0.20), পলিএক্রিলিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণ (0.80), জিঙ্ক ওমাডিন জেডওই ডিসপারশন (0.20), মিনারেল অয়েল ভিত্তিক ডিফোমার (0.50), TMPD - মনোআইসোবিউটাইরেট C12 (0.50), মোনো ইথিলিন গ্লাইকোল (1.50), ডাইইথিলিন গ্লাইকোল (0.50), DM জল (35.45), মোট (100.00 %)।

সুপারিশ: ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা দেখুন।

কীটনাশক ছড়ানোর পদ্ধতি সংক্রান্ত ভালো অভ্যাসগুলো।

ব্যবহারের নির্দেশিকা:
রঙ করার আগে জায়গাটা এশিয়ান পেইন্টস ট্রুস্টার স্যান্ডিং পেপার 180 দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিন, যাতে ধুলো, পুরোনো রং, ময়লা, তেল বা অন্য কোনো নোংরা থাকলে উঠে যায়।তারপর ভালোভাবে মুছে ফেলুন। এবার এশিয়ান পেইন্টস ট্রুকেয়ার ইন্টেরিয়র প্রাইমারের একটা স্তর লাগান এবং 4-6 ঘণ্টা শুকাতে দিন। তারপর এশিয়ান পেইন্টস ট্রুকেয়ার ওয়াল পুট্টির দুটো স্তর দিয়ে দেওয়ালটা মসৃণ করুন। পুট্টির এক স্তর লাগানোর পর অন্য স্তর লাগানোর আগে 4-6 ঘণ্টা শুকানোর জন্য সময় দিতে হবে। এশিয়ান পেইন্টস ট্রুস্টার স্যান্ডিং পেপার 320 দিয়ে আরেকবার হালকা করে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। এরপর এশিয়ান পেইন্টস ট্রুকেয়ার ইন্টেরিয়র প্রাইমারের আরও একটা স্তর লাগিয়ে 4-6 ঘণ্টা শুকাতে দিন।এবার অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম রঙের কৌটাটা ব্যবহারের আগে ভালো করে মিশিয়ে নিন।এশিয়ান পেইন্টস ট্রুকেয়ার ব্রাশ বা রোলার ব্যবহার করে 60-65% জল মেশানো অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম রঙের দুটো সমান স্তর লাগান।প্রতিটা স্তর লাগানোর পর 4-6 ঘণ্টা শুকানোর জন্য সময় দিন।

কভারেজ: সর্বনিম্ন 110 বর্গফুট/লিটার।

আবহাওয়ার অবস্থা (সাধারণভাবে): প্রযোজ্য নয়।

মাটি ও জল (যেখানে প্রযোজ্য): প্রযোজ্য নয়।

ফসলের কোন ধাপে ব্যবহার হবে: প্রযোজ্য নয়।

প্রয়োগের কৌশল: ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী দেখুন।

উপকরণের ধরণ: ব্রাশ বা রোলার।

ডোজ: ব্যবহারের নির্দেশাবলী দেখুন।

মেশানোর জন্য নির্দেশাবলী: প্রযোজ্য নয়।

পুনরায় প্রবেশের সময়কাল: প্রযোজ্য নয়।

ব্যবহারের সময়: প্রযোজ্য নয়।

কতদিন পর পর ব্যবহার করবেন: প্রযোজ্য নয়।

ফসলের কোন কোন ধাপে কীটনাশক ব্যবহার করা ঠিক নয়: প্রযোজ্য নয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: বিষক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণগুলো হলো অস্থিরতা, উদ্বেগ, লালা ঝরা,চোখ দিয়ে জল পড়া, হাত-পা কাঁপা এবং খিঁচুনি।

প্রাথমিক চিকিৎসা: 1. ভুলবশত খেয়ে ফেললে: রোগীর জ্ঞান ও চেতনা থাকলে, জল দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধুইয়ে দিন এবং 1 বা 2 গ্লাস জল পান করান। কখনো অজ্ঞান কারোর মুখে কিছু দেবেন না। চিকিৎসককে ডাকুন। চিকিৎসক যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবেই জোর করে বমি করানোর চেষ্টা করুন। **2. শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে:** রোগীকে খোলামেলা বাতাস চলাচলকারী স্থানে আনুন এবং তার শরীরের তাপমাত্রা মাপুন। যদি রোগী শ্বাস না নেন বা শ্বাস নিতে সমস্যা হয়, তাহলে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **3. ত্বকের সংস্পর্শে এলে:** যে স্থানে সংস্পর্শ হয়েছে সেই স্থানটি সাবান ও যথেষ্ট জল দিয়ে ধুয়ে দিন, চুল ও নখের গোড়াও ভালো করে ধুয়ে নিন। ত্বকে ব্যথা, লালচে ভাব বা অস্বস্তি থেকে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সংস্পর্শে আসা সমস্ত কাপড় আলাদা করে রাখুন এবং সেগুলো আবার ব্যবহারের আগে ভালোভাবে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে নিন। **4. চোখের সংস্পর্শে এলে:** অন্তত 15 মিনিট অনেকখানি জল দিয়ে হালকা করে চোখ ধুয়ে নিন। চোখে ব্যথা, অস্বস্তি, লালচেভাব থাকলে বা আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

এবং সাহায্যকারী থেরাপি নেই।

উদ্ভিদে ক্ষতির সম্ভাবনা: প্রযোজ্য নয়।

গুদামের বর্তমান অবস্থা: 1. অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম রাখা প্যাকেজটি অন্যান্য জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা জায়গা থেকে দূরে আলাদা ঘরে বা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে অথবা অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম পরিমাণ এবং ধরন অনুযায়ী তালাবন্ধ করে আলাদা তাকে (আলমারিতে) রাখতে হবে। **2.** অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা জায়গাটি ভালোভাবে নির্মিত, শুষ্ক, পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত এবং যথেষ্ট বড় হতে হবে যাতে অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম বাষ্পে পরিবেশ দূষিত না হয়।

সুরক্ষামূলক সতর্কতা: 1. শ্বাসের সঙ্গে বা ত্বক ও চোখের সংস্পর্শে যেন না আসে সেটা খেয়াল রাখুন। অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম ব্যবহার করার সময় কিছু খাবেন না, পান করবেন না, তামাক চিবাবেন না বা ধূমপান করবেন না। **2.** অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম লাগানোর পর প্রতিরক্ষামূলক পোশাক ধুয়ে ফেলুন। পণ্যটি ব্যবহারের আগে এবং ব্যবহারের পরপরই সাবান ও জল দিয়ে হাত, মুখ এবং শরীরের উন্মুক্ত অংশ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। **3.** খাবারের জিনিস থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় এর আসল প্যাকেটেই সংরক্ষণ করুন। **4.** শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। **5.** মুখে লাগাবেন না। **6.** হামাগুড়ি দেওয়া শিশুরা যেন ভেজা বা শুকনো অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম স্পর্শ করতে, চাটতে বা খেতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

ব্যবহৃত পাত্র নষ্ট করার পদ্ধতি: 1. অ্যাপকোলাইট প্রিমিয়াম ইমালশন এক্সট্রিম ব্যবহারের পরে প্রস্তুতকারক, ফর্মুলেটর এবং অপারেটরদের দায়িত্ব হবে প্যাকেজ বা অতিরিক্ত উপাদান আর ধোয়ার জল এমনভাবে ফেলা যাতে পরিবেশ বা জলদূষণ না হয়। **2.** ব্যবহৃত খালি প্যাকেটগুলো বাইরে ফেলে রাখবেন না, কারণ কেউ সেগুলো আবার ব্যবহার করতে পারে। **3.** খালি প্যাকেটগুলো ভেঙে ফেলুন এবং লোকালয় থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে দিন।

সতর্কবার্তা: 1. এটি শুধু ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য, লেবেলে ও লিফলেটে উল্লেখিত পোকামাকড় ছাড়া অন্য কোনো পোকামাকড়ের জন্য ব্যবহার করবেন না। 2. ব্যবহারের পর লিফলেটে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী পাত্রটি নষ্ট করে ফেলুন। **3.** এটি মাছ এবং জলজ প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাই পুকুর, জলাশয় বা মাছ চাষের জায়গায় এটি ব্যবহার করা যাবে না। **4.** এটি মৌমাছির জন্য ক্ষতিকর।

পরিবেশের ঝুঁকি মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা: 1. দূষিত পদার্থ সরাসরি কলের জলের নিচে ধোবেন না। **2.** ব্যবহারের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী প্লাস্টিক শীট দিয়ে মাটিকে ঢেকে রক্ষা করতে হবে। **3.** ব্যবহারকারীকে অবশ্যই একবার ব্যবহারযোগ্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (গ্লাভস এবং সুরক্ষামূলক পোশাক) পরতে হবে। **4.** যে জায়গাগুলিতে কাজ করা হয়েছে (দেওয়াল এবং সিলিং), সেগুলি জল দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না। যদি কখনো পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়, তাহলে ধোয়ার জল পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীতে ফেলা যাবে না। **5.** সরঞ্জাম পরিষ্কার করার সময়, পেইন্ট থেকে দূষিত জল এবং কাদা আলাদাভাবে পুনরুদ্ধার করতে একটি স্বাধীন ব্যবস্থা ব্যবহার করুন। **6.** অব্যবহৃত পণ্য, পেইন্ট থেকে তৈরি জলীয় কাদা এবং ধোয়ার পর জল মাটি, জলাধার, পাইপ (সিঙ্ক, টয়লেট ইত্যাদি) বা নর্দমায় ফেলবেন না।

সতর্কতা চিহ্ন:

পরিবেশগত ঝুঁকি

প্রস্তুতকারক: এশিয়ান পেইন্টস লিমিটেড।

নিবন্ধিত অফিস: এশিয়ান পেইন্টস লিমিটেড, 6A ও 6B, শান্তিনগর, স্যান্টাক্রুজ ইস্ট, মুম্বাই 400055, মহারাষ্ট্র, ভারত।

কারখানার ঠিকানা: এশিয়ান পেইন্টস লিমিটেড, প্লট নং.1, IMT HSIIDC, সেক্টর 30B, রোহতক, হরিয়ানা 124021।

বিপণনকারী ও গ্রাহক সহায়তায়: এশিয়ান পেইন্টস লিমিটেড, 6A ও 6B, শান্তিনগর, স্যান্টাক্রুজ ইস্ট, মুম্বাই 400055, মহারাষ্ট্র, ভারত। মতামত/অভিযোগ জানাতে চাইলে, কাস্টমার সেন্ট্রিসিটি ম্যানেজারকে উপরের ঠিকানায় লিখিতভাবে জানান অথবা কল করুন 1800-209-5678 নম্বরে অথবা ইমেইল করুন এই ঠিকানায় customercare@asianpaints.com

---

டெல்டாமெத்ரின் 1.0% SC பூச்சி எதிர்ப்பு எமல்ஷன் பெயிண்ட்

(பூச்சிகளைக் கொல்லும் பெயிண்ட் ஃபார்முலேஷன்) (உள்நாட்டு உற்பத்திக்காக) (வீட்டுப் பூச்சிக்கொல்லி) வீடுகளில் உள்ள கரப்பான் பூச்சிகள், ஈக்கள், கொசுக்கள் மற்றும் எறும்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இரசாயன கலவை % w/w: செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் - டெல்டாமெத்ரின் தொழில்நுட்பம் (1.00), **செயலற்ற மூலப்பொருள்கள் -** எமல்ஷன் பாலிமர் (15.00), டெட்ரா பொட்டாசியம் பைரோபாஸ்பேட் (0.10), டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு (10.00), டால்க் (5.00), கால்சியம் கார்பனேட் (7.00) மெக்னீசியம் கார்பனேட் (10.50), அலுமினோ சிலிக்கேட் (10.00), ஹைட்ராக்ஸி எத்தில் செல்லுலோஸ் (0.75), நியூட்ராலைசர் (0.20), நோனைல் பீனால் எத்தாக்சைலேட் (0.50), தோர் EW பேஸ்ட் (0.30), நிபாசைட் CFX (0.20), பாலிஅக்ரிலிக் அமிலம் அம்மோனியம் உப்பின் நீர்க்கரைசல் (0.80), ஜிங்க் ஓமடின் ஸோ டிஸ்பர்ஷன் (0.20), கனிம எண்ணெய் அடிப்படையிலான டிஃபோமர் (0.50), TMPD - மோனோசோபியூட்ரேட் C12 (0.50), மோனோ எத்திலீன் கிளைகோல் (1.50), டை எத்திலீன் கிளைகோல் (0.50), DM நீர் (35.45), மொத்தம் (100.00 %).

பரிந்துரை: பயன்பாட்டு வழிமுறைகளைக் காண்க.

பூச்சிக்கொல்லிப் பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் தொடர்பான சிறந்த நடைமுறைகள்.

பயன்பாட்டு வழிமுறை:
பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய மேற்பரப்பை Asian Paints ட்ரூஸ்டார் சாண்டிங் பேப்பர் 180-ஐ பயன்படுத்தி மேற்பரப்பை சமன்படுத்தவும். இதனால் தளர்வான துகள்கள், பெயிண்ட், தூசி, கிரீஸ் அல்லது பிற அசுத்தங்களை நீக்கவும். சுத்தமாக துடைக்கவும். Asian Paints ட்ரூகேர் இன்டீரியர் ப்ரைமரை ஒரு கோட் பூசி 4-6 மணி நேரம் உலர வைக்கவும். Asian Paints ட்ரூகேர் வால் புட்டியை 2 கோட்களைப் பூசி மேற்பரப்பை மென்மையாக்குங்கள். 2 புட்டி கோட்களுக்கு இடையில் 4 முதல் 6 மணி நேரம் வரை உலர விடவும். Asian Paints ட்ரூஸ்டார் சாண்டிங் பேப்பர் 320 ஐ பயன்படுத்தி மேற்பரப்பை மணல் மென்மையாக்கி, பின்னர் அதைச் சுத்தமாகத் துடைக்கவும். Asian Paints ட்ரூகேர் இன்டீரியர் ப்ரைமரை ஒரு கோட் பூசி 4-6 மணி நேரம் உலர வைக்கவும். பயன்படுத்துவதற்கு முன் அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் கொள்கலனை நன்கு கலக்கவும். Asian Paints ட்ரூகேர் பிரஷ் அல்லது ரோலரைப் பயன்படுத்தி, 60–65% வரை நீர்த்த அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் 2 சீரான கோட்கள் அடிக்கவும். இரண்டு கோட்களுக்கு இடையில் 4 முதல் 6 மணி நேரம் வரை உலர விடவும்.

கவரேஜ்: குறைந்தபட்சம் 110 சதுர அடி/லிட்டருக்கு

வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக): பொருந்தாது.

மண் மற்றும் நீர் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்): பொருந்தாது.

பயன்பாட்டிற்கான பயிர் நிலை: பொருந்தாது.

பயன்பாட்டு நுட்பம்: பயன்பாட்டு வழிமுறைகளைக் காண்க.

உபகரண வகை: பிரஷ் அல்லது ரோலர்.

அளவு: பயன்பாட்டு வழிமுறைகளைக் காண்க.

கலப்பதற்கான வழிமுறைகள்: பொருந்தாது.

மறுபயன்பாட்டிற்கான காலம்: பொருந்தாது.

பயன்பாட்டு நேரம்: பொருந்தாது.

கால இடைவெளி: பொருந்தாது.

எந்தவொரு பயிரிலும் பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்த கூடாத நிலைகள்: பொருந்தாது.

நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள்: பதட்டம், சஞ்சலம், உமிழ்நீர் வடிதல், கண்ணீர் வடிதல், நடுக்கம் மற்றும் வலிப்பு ஆகியவை விஷத்தின் இயல்பான அறிகுறிகளாகும்.

முதலுதவி: 1. உட்கொண்டால்: ஒருவர் சுயநினைவுடனும் விழிப்புடனும் இருக்கும்பட்சத்தில், அவரது வாயை தண்ணீரில் கொப்பளித்து, 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுக்கவும். சுயநினைவை இழந்தவருக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவரால் குறிப்பாக அறிவுறுத்தப்படாவிட்டால் வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். **2. நுகர்ந்தால்:** நோயாளியை காற்றோட்டம் அதிகம் உள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையைக் கண்காணிக்கவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருந்தால், செயற்கை சுவாசத்தை அளித்து மருத்துவரை அணுகவும். **3. சருமத்தின் மேல் பட்டால்:** உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் நிறையத் தண்ணீரால் நன்றாகக் கழுவவும், முடிகள் மற்றும் நகங்களுக்கு அடியில் உள்ள பகுதிகளையும் நன்கு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்து இருந்தால், மருத்துவரை அணுகவும். மாசடைந்த அனைத்து ஆடைகளையும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தனித்தனியாகச் சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு துவைக்க வேண்டும். **4. கண்களில் பட்டால்:** குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு நிறையத் தண்ணீரில் மெதுவாகக் கழுவவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது வெளிச்சத்தைக் காணும் போது அசௌகரியம் தொடர்ந்தால். கண் மருத்துவரை அணுகவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிடத்தக்க மாற்று மருந்து, அறிகுறி மற்றும் ஆதரவு சிகிச்சை என எதுவுமில்லை.

தாவர நச்சுத்தன்மை: பொருந்தாது.

சேமிப்பதற்கான நிபந்தனை: 1. அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் அடங்கிய பேக்கேஜ், அதன் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து, பிற பொருட்கள் சேமிக்கப்படும் இடங்களிலிருந்து வெகுதூரத்தில் தனி அறைகள் அல்லது பகுதிகளில் சேமிக்கப்பட வேண்டும், அல்லது அதை ஒரு தனிப் பூட்டிய நிலைமாடத்தில் (அலமாரியில்) பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும். **2.** அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் சேமிக்கப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகம், நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சம் உள்ளதாகவும், காற்றோட்டமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும், அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் இருந்து வெளியேறும் ஆவி சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தாத வகையில் போதுமான அளவு இடவசதியுடன் இருக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை: 1. முகர்ந்து பார்ப்பதையும், சருமம் மற்றும் கண்களுடன் தொடர்பு ஏற்படுவதையும் தவிர்க்கவும். அப்கோலைட் இன்செக்ட்ஷீல்ட் எமல்ஷனைப் பயன்படுத்தும் போது சாப்பிடவோ, குடிக்கவோ, புகையிலையை மெல்லவோ அல்லது புகைக்கவோ கூடாது. **2.** அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் பயன்படுத்திய பிறகு பாதுகாப்பு ஆடைகளை நன்கு துவைக்கவும். இடைவேளை எடுப்பதற்கு முன்பும், தயாரிப்பைக் கையாண்ட உடனேயும் உங்கள் கைகள், முகம் மற்றும் உடலின் வெளிப்படும் அனைத்துப் பகுதிகளையும் சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவும். **3.** உணவுப் பொருட்களிலிருந்து விலக்கி, குளிர்ந்த, உலர்வான இடத்தில் அதன் அசல் பேக்கில் சேமித்து வைக்கவும். **4.** குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு. **5.** வாய்வழி தொடர்பைத் தவிர்க்கவும். **6.** தவழும் குழந்தைகள் ஈரமான அல்லது உலர்ந்த அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் தொடவோ, நக்கவோ அல்லது உட்கொள்ளவதைத் தடுக்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்:
1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாடு ஏற்படாமல் தடுப்பதை, பேக்கேஜுகள், உபரி பொருட்கள் ஆகியவற்றைப் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் கழுவுவது, அப்கோலைட் பிரீமியம் எமல்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் பயன்படுத்தும் உற்பத்தியாளர்கள், ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் பொறுப்பாகும். **2.** பயன்படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜுகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கான அபாயத்தைத் தவிர்க்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. **3.** பேக்கேஜுகள் உடைக்கப்பட்டு, வசிப்பிடத்திலிருந்து தொலைவில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. இந்தத் தயாரிப்பு வீட்டு உபயோகத்திற்கு மட்டுமே, மேலும் லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் x குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பூச்சிகளைத் தவிர வேறு எந்தப் பூச்சிகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கொள்கலனை அழித்திடவும். **3.** மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு அதிக அளவு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது; நீர்நிலைகள், மீன்வளர்ப்பு அல்லது மீன் வளர்ப்புப் பகுதிகளுக்கு அருகில் பயன்படுத்த வேண்டாம். **4.** இது தேனீக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது.

சுற்றுச்சூழலுக்கான இடர் மதிப்பீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட இடர் குறைப்பு நடவடிக்கைகள்:
1. மாசுபட்ட பொருட்களைக் குழாய் நீரில் கழுவ வேண்டாம். **2.** பயன்படுத்தும்போது பொருத்தமான பிளாஸ்டிக் தாளைக் கொண்டு தரையைப் பாதுகாக்கவும். **3.** பூசுபவர் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பு உபகரணங்களை (கையுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆடைகள்) அணிய வேண்டும். **4.** சுத்திகரிக்கப்பட்ட மேற்பரப்புகளை (சுவர்கள் மற்றும் கூரைகள்) தண்ணீரில் சுத்தம் செய்யக்கூடாது. அவ்வப்போது கழுவ நேர்ந்தால், சலவை நீர் கழிவுநீர் அமைப்பில் வெளியேற அனுமதிக்காதீர்கள். **5.** உபகரணங்களைச் சுத்தம் செய்யும் போது மாசுபட்ட நீர் மற்றும் வண்ணப்பூச்சிலிருந்து வரும் நீர் கசடுகளைச் சேகரிக்க ஒரு தனி அமைப்பைப் பயன்படுத்தவும். **6.** பயன்படுத்தப்படாத பொருட்கள், வண்ணப்பூச்சிலிருந்து வரும் நீர் கசடு, அல்லது தரையில் கழுவும் நீர், நீர்நிலைகளில் அல்லது குழாய்கள் (சிங்க்குகள், கழிப்பறைகள்) அல்லது வடிகால்கள் வழியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டாம்.

பாதுகாப்பு விளக்கப் படங்கள்:

சுற்றுச்சூழல் ஆபத்து

தயாரிப்பாளர்கள்: ASIAN PAINTS LIMITED.

பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம்: ASIAN PAINTS LIMITED, 6A மற்றும் 6B, சாந்திநகர், சாண்டாகுரூஸ் கிழக்கு, மும்பை 40055, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

தொழிற்சாலை முகவரி: ASIAN PAINTS LIMITED, பிளாட் எண்.1, IMT HSIIDC, செக்டர் 30B, ரோஹ்தக், ஹரியானா 124021.

விற்பனையாளர் & வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு: ASIAN PAINTS LIMITED, 6A மற்றும் 6B, சாந்திநகர், சாண்டாகுரூஸ் கிழக்கு, மும்பை 40055, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா. கருத்துக்கள்/புகார்களுக்கு, மேலே உள்ள முகவரியில் வாடிக்கையாளர் மைய மேலாளருக்கு எழுதவும் அல்லது 1800-209-5678 என்ற தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கவும் அல்லது customercare@asianpaints.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி மூலம் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்.

ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ 1.0 % എസ് സി ആന്റി ഇൻസെക്റ്റ് എമൽഷൻ പെയിന്റ്

(ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പെയിന്റ് ഫോർമുലേഷൻ) (തദ്ദേശീയ നിർമ്മാണത്തിനായി) (ഗാർഹിക കീടനാശിനി) വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാറ്റകൾ, ഈച്ചകൾ, കൊതുകുകൾ, ഉറുമ്പുകൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

രാസ ഘടകങ്ങൾ % w/w: സജീവ ഘടകം - ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ ടെക്നിക്കൽ (1.00), **നിർജീവഘടകങ്ങൾ -** എമൽഷൻ പോളിമർ (15.00), ടെട്ര പൊട്ടാസ്യം പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് (0.10), ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് (10.00), ടാൽക് (5.00), കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് (7.00), മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് (10.50), അലുമിനോ സിലിക്കേറ്റ് (10.00), ഹൈഡ്രോക്സി എഥൈൽ സെല്ലുലോസ് (0.75), ന്യൂട്രലൈസർ (0.20), നോനൈൽ ഫിനോൾ എഥോക്സിലേറ്റ് (0.50), തോർ ഇ. ഡബ്ല്യു പേസ്റ്റ് (0.30), നിപാസിഡ് സി എഫ് എക്സ് (0.20), പോളിയാക്രിലിക് ആസിഡ് അമോണിയം സോൾറ്റിന്റെ ജലലായനി (0.80), സിങ്ക് ഒമാഡിൻ സോ ഡിസ്പേഴ്സൺ (0.20), മിനറൽ ഓയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡീഫോമർ (0.50), ടിഎംപിഡി-മോണോഐസോബ്യൂട്ടൈറേറ്റ് സി 12 (0.50), മോണോ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (1.50), ഡയത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (0.50), ഡി എം ജലം (35.45), മൊത്തം (100.00 %).

ശുപാർശ: ഉപയോഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്നിക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ രീതികൾ.

ഉപയോഗത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
അടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, പെയിന്റ്, പൊടി, ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാലിന്യം എന്നിവ നീക്കം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ട്രൂസ്റ്റാർ സാൻഡിംഗ് പേപ്പർ 180 ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ് ചെയ്യണ്ട പ്രതലം ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഇത് വൃത്തിയായി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ട്രൂകെയർ ഇന്റീരിയർ പ്രൈമറിന്റെ ഒരു കോട്ട് പ്രയോഗിക്കുക, ശേഷം 4-6 മണിക്കൂർ നേരം ഉണങ്ങാനായി അനുവദിക്കുക. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ട്രൂക്കെയർ വാൾ പുട്ടിയുടെ 2 കോട്ടുകൾ കൂടി പുരട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രതലം മിനുസപ്പെടുത്തുക. പൂത്തിയുടെ 2 കോട്ടുകൾക്കും ഇടയിൽ 4-6 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ട്രൂസ്റ്റാർ സാൻഡിംഗ് പേപ്പർ 320 ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ട്രൂകെയർ ഇന്റീരിയർ പ്രൈമറിന്റെ ഒരു കോട്ട് പ്രയോഗിക്കുക, ശേഷം 4-6 മണിക്കൂർ നേരം ഉണങ്ങാനായി അനുവദിക്കുക. ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ പെയിന്റ് കണ്ടെയ്നർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ട്രൂകെയർ ബ്രഷ്, റോളർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 60 – 65% നേർപ്പിച്ച ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ പെയിന്റിന്റെ 2 സമാനമായ രീതിയിലുള്ള കോട്ട്പ്രയോഗിക്കുക.രണ്ട് കോട്ടുകൾക്കിടയിൽ 4-6 മണിക്കൂർ സമയം ഉണങ്ങാനായി അനുവദിക്കുക.

കവറേജ്: ഏറ്റവും കുറവ് 110 ചതുരശ്ര അടി /ലിറ്റർ

കാലാവസ്ഥ (പൊതുവായത്): ബാധകമല്ല.

മണ്ണും ജലവും (ബാധകമാകുന്നിടത്ത്): ബാധകമല്ല.

പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിളയുടെ ഘട്ടം: ബാധകമല്ല.

പ്രയോഗിക്കേണ്ട രീതി: ഉപയോഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

ഉപകരണ തരം: ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ.

ഡോസ്: ഉപയോഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

മിശ്രിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം: ബാധകമല്ല.

റീ എൻട്രി കാലാവധി: ബാധകമല്ല.

പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയം: ബാധകമല്ല.

ആവൃത്തി: ബാധകമല്ല.

ഏതെങ്കിലും വിളയിൽ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ: ബാധകമല്ല.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ടെൻഷൻ, ഉത്കണ്ഠ, ഉമിനീർ ഉല്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, വിറയൽ,അപസ്മാരസ്വഭാവമുള്ള ചേഷ്ടകൾ എന്നിവ വിഷബാധയുടെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: 1. അകത്തേക്ക് കഴിച്ചാൽ: വ്യക്തിയ്ക്ക് അവബോധവും ജാഗ്രതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വായ കഴുകുക, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാനായി നൽകുക. അബോധാവസ്ഥയിലായിപ്പോയ വ്യക്തിക്ക് വായിലൂടെ ഒന്നും നൽകരുത്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുന്നതുവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മനപ്പൂർവ്വം ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല. **2. ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ:** രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, ശരീര താപനില ശ്രദ്ധിക്കുക. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ, കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക, ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. **3. ചർമ്മവുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ:** ശരീരത്തിലെ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം മുടിയും വിരൽ നഖങ്ങൾക്കും കീഴിലും ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നിവ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. മലിനമായ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും വീണ്ടും ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകമായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം. **4. കണ്ണിൽ പുരളുകയാണെങ്കിൽ:** കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സൌമ്യമായി കഴുകുക. വേദന, പ്രകോപനം, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഫോബിയ എന്നിവ തുടരുകയാണെങ്കിൽ. നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനെ സന്ദർശിക്കുക.

മറുമരുന്ന്: നിർദിഷ്ടമായ മറുമരുന്ന് ഇല്ല , ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പിന്തുണാ തെറാപ്പി.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി: ബാധകമല്ല.

സംഭരണത്തിനായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ: 1. ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ അടങ്ങിയ പാക്കേജ് മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്നോ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ അകലെയുള്ള പ്രത്യേക മുറികളിലോ പരിസരങ്ങളിലോ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷന്റെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പൂട്ടും താക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക അലമാരയിൽ (അൽമിര) സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. **2.** ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരം സുരക്ഷിതമായിനിർമ്മിച്ചതും ഈർപ്പമില്ലാത്തതും നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷന്റെ ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് മതിയായ സുരക്ഷയുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ:
1. ശ്വസിക്കുന്നതും കണ്ണുകളുമായി സമ്പർക്കം വരുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ മുറുക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. **2.** ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻപ്രയോഗിച്ചതിനുശേഷം സംരക്ഷക വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക. ഉൽപന്നം കൈകാര്യം ചെയ്തതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ കൈകളും, മുഖവും, ശരീരഭാഗങ്ങളും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. **3.** ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകലെ തണുത്ത, ഈർപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് യഥാർത്ഥ പായ്ക്കിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക. **4.** കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്തയിടങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക. **5.** വായിൽ പുരളുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. **6.** നനഞ്ഞതോ വരണ്ടതോ ആയ ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊടുന്നതും നക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നത്: 1. ആപ്കോലൈറ്റ് പ്രീമിയം എമൽഷൻ എക്സ്ട്രീം എമൽഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫോർമുലേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ ചുമതലയായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വിതരണം ചെയ്ത പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികമുള്ള പദാർത്ഥം പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ജല മലിനീകരണം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിർമാർജനം ചെയ്യുകയും കഴുകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. **2.** ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകളുടെ പുനരുപയോഗം തടയാൻ അവ പുറത്തേക്ക് അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. **3.** പാക്കേജുകൾ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും മാറ്റി കുഴിച്ചിടേണ്ടതാണ്.

ജാഗ്രത പ്രസ്താവന: 1. ഇത് ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, ഈ ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും വ്യക്തമാക്കിയതല്ലാതെയുള്ള ജീവികൾക്ക്മേൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. **3.** മത്സ്യങ്ങൾക്കും ജലജീവികൾക്കും വളരെ ഹാനികരമായ വിഷാംശമുള്ളതിനാൽ ജലാശയങ്ങൾ, അക്വാകൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് സമീപം ഉപയോഗിക്കരുത്. **4.** ഇത് തേനീച്ചകൾക്കും ഹാനികരമാണ്.

പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യത ലഘൂകരണ നടപടികൾ: 1. മലിനമായ വസ്തുക്കൾ ടാപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകരുത്. **2.** പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ തറ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. **3.** പ്രയോഗിക്കുന്നയാൾ ഡിസ്പോസിബിൾ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ (കയ്യുറകളും സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങളും) ധരിക്കണം. **4.** സംസ്കരിച്ച പ്രതലങ്ങൾ (മതിലുകളും മേൽക്കൂരയും) വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകേണ്ടി വരുകയാണെങ്കിൽ, മലിനജല നിർമാർജനത്തിനായുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് കഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടരുത്. **5.** ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് മലിനമാകുന്ന വെള്ളത്തിനും പെയിന്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കലർന്ന അഴുക്കിനുമായി മാലിന്യ പുനരുപയോഗ സംവിധാനത്തിനായി ഒരു സ്വതന്ത്ര പുനരുപയോഗ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക. **6.** ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പെയിന്റിൽ നിന്നും കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം കലർന്ന ചെളി, നിലത്തേക്ക്, ജലഗതാഗതത്തിലേക്ക്, പൈപ്പുകളിലേക്ക് (സിങ്ക്, ടോയ്‌ലറ്റുകൾ..) അഴുക്കുചാലുകൾക്ക് എന്നിവയിലേക്ക് ഒഴുക്കരുത്.

സുരക്ഷാ ചിത്രങ്ങൾ:

പരിസ്ഥിതി അപകടം

നിർമ്മാതാക്കൾ: ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്: ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, 6 എ, 6 ബി, ശാന്തിനഗർ, സാന്താക്രൂസ് ഈസ്റ്റ്, മുംബൈ 40055, മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യ

ഫാക്ടറി വിലാസം: ഫാക്ടറി വിലാസം: ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, പ്ലോട്ട് നമ്പർ 1, ഐഎംടി എച്ച് എസ് ഐ ഐ ഡി സി, സെക്ടർ 30 ബി, റോഹ്തക്, ഹരിയാന 124021.

വിപണനം ചെയ്യുന്നതും & ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും: ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, 6 എ, 6 ബി, ശാന്തിനഗർ, സാന്താക്രൂസ് ഈസ്റ്റ്, മുംബൈ 40055, മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യ. പ്രതികരണങ്ങൾ /പരാതികൾ കസ്റ്റമർ സെന്ററിസിറ്റി മാനേജർ -നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് മുകളിലെ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 1800-209-5678 എന്നതിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ customercare@asianpaints.com എന്നതിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.

ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 1.0 % SC ಕೀಟ-ನಿರೋಧಕ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪೇಂಟ್

(ಕೀಟನಾಶಕಯುಕ್ತ ಪೇಂಟ್ ದ್ರಾವಣ)
(ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ) (ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ % w/w: ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿ - ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (1.00), **ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು -** ಎಮಲ್ಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ (15.00), ಟೆಟ್ರಾ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ (0.10), ಟೈಟೇನಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (10.00), ಟಾಲ್ಕ್ (5.00), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ (7.00), ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ (10.50), ಅಲ್ಯೂಮಿನೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್ (10.00), ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಥೈಲ್ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್ (0.75), ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಜರ್ (0.20), ನಾನಿಲ್ ಫೆನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ (0.50), ಥಾರ್ EW ಪೇಸ್ಟ್ (0.30), ನಿಪಾಸೈಡ್ CFX (0.20), ಪಾಲಿಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ದ್ರಾವಣ (0.80), ಝಿಂಕ್ ಒಮಡೈನ್ ಜೋ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ (0.20), ಮಿನೆರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಫೋಮರ್ (0.50), TMPD – ಮೋನೋಐಸೋಬ್ಯುಟ್ರೇರೇಟ್ C12 (0.50), ಮೋನೋ ಇಥೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (1.50), ಡೈಇಥೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (0.50), DM ವಾಟರ್ (35.45), ಒಟ್ಟು (100.00 %).

ಶಿಫಾರಸು: ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ:
ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಡಿಲ ಅಂಶಗಳು, ಪೇಂಟ್, ಧೂಳು, ಗ್ರೀಸ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 180 ಬಳಸಿ ಉಜ್ಜಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒರೆಸಿರಿ. ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕೇರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 4-6 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕೇರ್ ವಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಯ 2 ಕೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಯಗೊಳಿಸಿ. 2 ಕೋಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಒಣಗಲು 4-6 ತಾಸುಗಳ ಬಿಡಿ. ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ 320 ಬಳಸಿ ಉಜ್ಜಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒರೆಸಿರಿ. ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕೇರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 4-6 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಕೆಯ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪೇಂಟ್ ಕಂಟೇನರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕೇರ್ ಬ್ರಶ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಜೊತೆಗೆ 60 – 65% ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪೇಂಟ್ ನ 2 ಸಮನಾದ ಕೋಟ್ ಬಳಸಿ. ಎರಡು ಕೋಟುಗಳ ನಡುವೆ 4-6 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಕವರೇಜ್: ಕನಿಷ್ಠ 110 ಚದರ ಅಡಿ/ಲೀ

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆ): ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಉಪಕರಣದ ವಿಧ: ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ರೋಲರ್.

ಡೋಸೇಜ್: ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಓದಿರಿ .

ಮಿಶ್ರಣದ ಸೂಚನೆಗಳು: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆವರ್ತನ: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದ ಹಂತಗಳು: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ಭೀತಿ, ಆತಂಕ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣೀರು, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ ವಿಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಸೇವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಹೊರತು ವಾಂತಿ ಬರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. **2. ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ:** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **3. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ:** ದೇಹದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಭಾಗವನ್ನು, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಉಗುರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದು, ಅಥವಾ ಉರಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಲಿನಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. **4. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ:** ಧಾರಾಳ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಳಸಿ ಕಡೇಪಕ್ಷ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದು, ಅಥವಾ ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ (or ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ) ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೋಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: 1. ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ (ಅಲ್ಮಿರ) ಬೀಗ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. **2.** ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಣಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ-ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಆವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕನ್ನು ಜಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. **2.** ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೈಗಳು, ಮುಖ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಮಗಳ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. **3.** ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. **4.** ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂತೆ ಇಡಿ. **5.** ಬಾಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. **6.** ತೆವಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಒಣಗಿರುವ ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು, ನೆಕ್ಕುವುದು, ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಡೆಯಿರಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು:
1. ಆಪ್ಕೋಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ತಯಾರಕರು, ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಬಳಸುವವರು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. **2.** ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮರು-ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಕೂಡದು. **3.** ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ: 1. ಇದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಂಟೇನರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. **3.** ಮೀನು, ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ವಿಷಕಾರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳು ಇರುವ ಹತ್ತಿರ ಬಳಸಬಾರದು. **4.** ಇದು ಜೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಪರಿಸರದ ಅಪಾಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯ ನಿವಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು: 1. ಕಲುಷಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಳಾಯಿ ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. **2.** ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಹಾಸಿರಬೇಕು. **3.** ಬಳಸುವವರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು (ಗ್ಲೌವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು) **4.** ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು (ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರು) ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಳೆದಲ್ಲಿ, ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. **5.** ಉಪಕರಣ ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೇಂಟಿನ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ರಿಕವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಿಕವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. **6.** ಬಳಸದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೇಂಟಿನ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸಿಂಕ್, ಶೌಚಾಲಯಗಳು..) ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸಬೇಡಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಚಿತ್ರಗಳು:

ಪರಿಸರ ಅಪಾಯ

ಇವರಿಂದ ತಯಾರಿತ: ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 6ಎ ಮತ್ತು 6ಬಿ, ಶಾಂತಿನಗರ್, ಸಾಂತಕ್ರುಜ್ ಪೂರ್ವ, ಮುಂಬಯಿ 400055, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ.

ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಳಾಸ: ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಐಎಂಟಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐ ಐ ಡಿ ಸಿ, ಸೆಕ್ಟರ್ 30ಬಿ, ರೋಹ್ತಕ್, ಹರಿಯಾಣ 124021.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸೇವೆ: ಏಶಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 6ಎ ಮತ್ತು 6ಬಿ, ಶಾಂತಿನಗರ್, ಸಾಂತಕ್ರುಜ್ ಪೂರ್ವ, ಮುಂಬಯಿ 400055, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ದೂರುಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ (or ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೆನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕರೆಮಾಡಿ 1800-209-5678 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಮೇಲ್ ಮಾಡಿ customercare@asianpaints.com

---

డెల్టామెథ్రిన్ 1.0 % SC క్రిమి నిరోధక పెయింట్

(క్రిమినాశక పెయింట్ తయారీ) (స్వదేశీ ఉత్పాదకుల కోసం) (గృహ క్రిమినాశక మందులు) ఇళ్లలో బొద్దింకలు, ఈగలు, దోమలు మరియు చీమల నియంత్రణకు సిఫార్సు చేయబడింది.

రసాయన సమ్మేళనం % w/w: యాక్టివ్ పదార్థాలు - డెల్టామెథ్రిన్ టెక్నికల్ (1.00), **ఇన్ యాక్టివ్ పదార్థాలు -** ఎమల్షన్ పాలిమర్ (15.00), టెట్రా పొటాషియం పైరోఫాస్ఫేట్ (0.10), టైటానియం డయాక్సైడ్ (10.00), టాల్కం (5.00), కాల్షియం కార్బొనేట్ (7.00), మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ (10.50), అల్యూమినో సిలికేట్ (10.00), హైడ్రాక్సీ ఇథైల్ సెల్యులోజ్ (0.75), న్యూట్రలైజర్ (0.20), నోనైల్ ఫినాల్ ఎథోక్సిలేట్ (0.50), థోర్ EW పేస్ట్ (0.30), నిపసైడ్ CFX (0.20), పాలీఆక్రిలిక్ ఆమ్లం అమ్మోనియం సాల్ యొక్క జల ద్రావణం (0.80), జింక్ ఒమాడిన్ జోయ్ డిస్పర్షన్ (0.20), మినరల్ ఆయిల్ ఆధారిత డిఫోమర్ (0.50), TMPD – మోనోఐసో బ్యుటిరేట్ C12 (0.50), మోనో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (1.50), డైథైలీన్ గ్లైకాల్ (0.50), DM నీరు (35.45), మొత్తం (100.00 %).

సిఫార్సు: ఉపయోగానికై యూజ్ డైరెక్షన్ను రిఫర్ చేయండి.

పురుగుమందుల వాడకానికి సంబంధించిన ఉత్తమ పద్ధతులు.

ఉపయోగ విధానం: దుమ్ము ధూళి అలాగే చిన్న చిన్న సామాను ముక్కలు, పెయింట్, దుమ్ము, గ్రీజు లేదా మరియు ఇతర కాలుష్యాలను తొలగించడానికిగాను ఉపరితలాన్ని ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్రూస్టార్ శాండింగ్ పేపర్ 180తో శాండ్ చేయాలి. తరువాత దానిని శుభ్రంగా తుడవాలి. ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్రూకేర్ ఇంటీరియర్ ప్రైమర్‌ది ఒక కోట్ అప్లై చేసి 4-6 గంటల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్రూకేర్ వాల్ పుట్టీని 2 కోట్‌లతో ఉపరితలాన్ని స్మూత్ చేయాలి. పుట్టీల 2 కోట్స్ మధ్య 4-6 గంటల ఆరే సమయం ఉండాలి. ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్రూస్టార్ శాండింగ్ పేపర్ 320తో వాడి శాండ్ చేసి ఆపైన శుభ్రంగా తుడవాలి. ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్రూకేర్ ఇంటీరియర్ ప్రైమర్ ఒక కోట్ ను అప్లై చేసాక 4-6 గంటల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఉపయోగించడానికి ముందు ఆప్కొలై ట్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ పెయింట్ యొక్క కంటైనరు కలియబెట్టాలి. ఏషియన్ పెయింట్స్ ట్రూకేర్ బ్రష్ మరియు రోలర్‌లతో 60 - 65% పలుచని ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ పెయింట్ యొక్క 2 సిమిలర్ కోట్‌ను అప్లై చేయాలి. రెండు కోట్ల మధ్య 4-6 గంటల ఆరే సమయం ఉండాలి.

కవరేజ్: కనీసం 110 చదరపు అడుగులు/లీ

వాతావరణ పరిస్థితి (సాధారణం): వర్తించదు.

నేల & నీరు (వర్తితానుసారం): వర్తించదు.

అప్లికేషన్‌కు క్రాప్ స్టేజ్: వర్తించదు.

అప్లికేషన్ టెక్నిక్: యూజ్ డైరెక్షనును చూడండి.

ఎక్విప్ మెంట్ రకం: బ్రష్ లేదా రోలర్.

మోతాదు: యూజ్ డైరెక్షనును చూడండి.

మిక్సింగ్ కొరకు సూచన: వర్తించదు.

రీఎంట్రీ పీరియడ్: వర్తించదు.

అప్లికేషన్ టైమింగ్: వర్తించదు.

ఫ్రీక్వెన్సీ: వర్తించదు.

పంట రకాలు వేటినైనా పురుగుమందులు వేయకూడని దశలు: వర్తించదు.

విష ప్రభావ లక్షణాలు: ఆందోళన, కంగారు, చొంగ కారటం, వణుకు మరియు మూర్ఛలు విష ప్రభావపు సాధారణ లక్షణాలు.

ఫస్ట్ ఎయిడ్: 1. ఒకవేళ లోపలికి వెళితే: ఆ వ్యక్తి స్పృహలో అప్రమత్తంగా ఉంటే కనుక, నీటితో నోరు కడుక్కోవాలి అలాగే త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వకూడదు. వైద్యుడిని పిలవాలి. వైద్యుడికి వచ్చి అడిగేంతవరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. **2. ఒకవేళ పీల్చినట్లయితే:** రోగికి తాజా గాలి తగిలేలా చూసుకోవాలి. అలాగే శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ రోగికి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నట్లయితే కనుక, కృత్రిమ శ్వాసను అందివ్వాలి, వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. **3. ఒకవేళ చర్మానికి అంటితే కనుక:** జుట్టు మరియు గోళ్ళ లోపలి భాగాలతో సహ శరీరంలో అది అంటిన చోటులన్నీ కూడా సబ్బు పెట్టి ఎక్కువ నీటితో బాగా కడగాలి. నొప్పి, దురదలు లేదా చికాకు తగ్గకుండా అలాగే ఉంటే కనుక వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. అంటుకొని పాడైన అన్ని బట్టలను వేరు చేయాలి ఇక వాటిని ఉపయోగించడానికి ముందు విడిగా సబ్బు పెట్టి నీటితో బాగా కడగాలి. **4. కంటిలో పడితే కనుక:** కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో సున్నితంగా కడగాలి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా ఫోటోఫోబియా అలానే ఉంటే కనుక వెంటనే నేత్ర వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

విరుగుడు మందు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు మందు లేదు కనుక, రోగలక్షణాలను బట్టి చర్యలు చేపట్టాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ: వర్తించదు.

నిల్వ పరిస్థితి: 1. ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ గల ప్యాకేజిని ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ఆవరణలో నిల్వ చేయాలి లేదా ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ యొక్క పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళాలు కల ప్రత్యేక అల్మారా (అరమర) లో ఉంచాలి. **2.** ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచి కట్టుబడి కలిగి, పొడిగా ఉండాలి, బాగా వెలుతురు వచ్చేలా మరియు ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ యొక్క ఆవిరితో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగిన వైశాల్యాలు కలిగినవై ఉండాలి.

సురక్షా జాగ్రత్తలు: 1. చర్మం మీద కళ్ళల్లో పడకుండా చూసుకోవాలి. ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పొగాకు లేదా ధూమపానం చేయరాదు, త్రాగరాదు, నమలరాదు. **2.** ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ అప్లై చేసిన తరువాత ప్రొటెక్టివ్ దుస్తులను కడిగేసుకోవాలి. విరామానికి ముందు మరియు ఉత్పత్తిని హ్యాండిల్ చేసిన వెంటనే చేతులు, ముఖం మరియు బహిర్గతమైన శరీర భాగాన్ని సబ్బు నీటితో కడగాలి. **3.** ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో ఒరిజినల్ ప్యాక్ లో నిల్వ చేయాలి. **4.** పిల్లలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉంచాలి. **5.** నోటికి తగలకుండా చూసుకోవాలి. **6.** తడి లేదా పొడి ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ ను పిల్లలు తాకకుండా, నాకకుండా, తినకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

వాడిన కంటైనర్ డిస్పోజల్: 1. ప్యాకేజీలను డిస్పోజ్ చేయడం అన్నది ఆప్కొలైట్ ప్రీమియం ఎమల్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమల్షన్ ఉపయోగించే తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల విధి లేదా పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికై అదనపు మెటీరియల్ వాడి సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగాలి. **2.** ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికిగాను వాటిని బయట వదిలేయకుండా చూసుకోవాలి. **3.** ప్యాకేజీలను విరగగొట్టి వాటిని జనావాసాలకు దూరంగా పూడ్చిపెట్టాలి.

హెచ్చరిక ప్రకటన: 1. ఇది గృహవసరాల కొరకు, ఈ లేబుల్ కరపత్రంలో పేర్కొనబడ్డవి కాకుండా ఇతర కీటకాల కొరకు ఉపయోగించరాదు. 2. కరపత్రంపై నిర్దేశించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత కంటైనరుని నాశనం చేయాలి. **3.** చేపలు, జలచరాలకు అత్యంత విషపూరితమైనవి కాబట్టి నీటి వనరులు, ఆక్వాకల్చర్ లేదా చేపల పెంపకం నందు ఉపయోగించకూడదు. **4.** ఇది తేనెటీగలకు విషపూరితం.

పర్యావరణానికై రిస్క్ మదింపుతో ముడిపడి ఉన్న రిస్క్ తగ్గించే చర్యలు: 1. కుళాయి నీటిలో కలుషితమైన పదార్థాన్ని కడగవద్దు. **2.** అప్లై చేసేటప్పుడు తగిన ప్లాస్టిక్ షీట్ భూమిని సంరక్షించాలి. **3.** అప్లికేటర్ వాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా డిస్పోజబుల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్ మెంట్ (గ్లౌజులు మరియు ప్రొటెక్టివ్ దుస్తులు)ను ధరించాలి. **4.** శుద్ధి చేసిన ఉపరితలాలను (గోడలు మరియు పైకప్పు) నీటితో శుభ్రం చేయకూడదు. అప్పుడప్పుడు కడగాల్సి వస్తే కనుక, మురుగునీటి డిస్పోజబుల్ సిస్టమ్ లో కడిగిన నీటిని వదలరాదు. **5.** ఎక్విప్ మెంట్ క్లీనింగ్ సమయంలో కలుషితమైన నీరు అలాగే పెయింట్ నుండి వచ్చే జల వ్యర్థాలు కొరకు కలుషితమైన రికవరీ సిస్టమ్ కొరకు స్వతంత్ర రికవరీ సిస్టమ్ ని ఉపయోగించాలి. **6.** నిరుపయోగ ఉత్పత్తులను, పెయింట్ మరియు కడగడం నుండి వచ్చే జల వ్యర్థాలను, నేలపై, నీటి ప్రవాహాలలోకి, పైపుల్లోకి (సింక్, మరుగుదొడ్లు..) కాలువలలోకి వదలవద్దు.

సేఫ్టీ సంకేత చిత్రాలు:

పర్యావరణ ప్రమాదం

ఉత్పాదకులు: ఏషియన్ పెయింట్స్ లిమిటెడ్.

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: ఏషియన్ పెయింట్స్ లిమిటెడ్, 6A అండ్ 6B, శాంతినగర్, శాంతాక్రజ్ ఈస్ట్, ముంబై 40055, మహారాష్ట్ర, ఇండియా

ఫ్యాక్టరీ చిరునామా: ఏషియన్ పెయింట్స్ లిమిటెడ్, ప్లాట్ నెం.1, ఐఎంటి హెచ్ఎస్ఐఐడిసి, సెక్టార్ 30 బి, రోహ్తక్, హర్యానా 124021.

మార్కెటెడ్ బై &amp; కస్టమర్ కేర్: ఏషియన్ పెయింట్స్ లిమిటెడ్, 6ఎ అండ్ 6బి, శాంతినగర్, శాంతాక్రజ్ ఈస్ట్, ముంబై 40055, మహారాష్ట్ర, ఇండియా. ఫీడ్ బ్యాక్/ఫిర్యాదుల కొరకు, పై చిరునామాలోని కస్టమర్ సెంట్రిక్ మేనేజరుకు లెటర్ రాయండి లేదా 1800-209-5678కు కాల్ చేయండి లేదా customercare@asianpaints.com నందు సంప్రదించండి.

Anti Insect Emulsion_Multilingual Leaflet_APL_CA
Close Size: 67 x 67 mm | **Open Size:** 268 x 670 mm (l x b)